

BreezeleSS⁺



Tobulas komfortas



8°C šildymas



Momentinis šaldymas



iECO režimas



Didelio tankumo filtras



Šalto katalizatoriaus filtras



Bevėjis




1-100% ventiliatoriaus greičių valdymas



Termostatinė technologija



Platus oro išpūtimo kampas



Sąskaitų valdymas



Arctic Fox valdymo pultas



Deimanto formos lauko blokas



Funkcija "Netrukdyti"



Žemas triukšmo lygis



Gaivus oras



Drėgmės kontrolė



Toli pučiamas oro srautas



i-Clean išmani išsivalymo funkcija



Odos drėkinimas

Techniniai parametrai

MODELIS	Vidinis blokas		MSF AAU-09HRFN8	MSF AAU-12HRFN8
	Išorinis blokas		MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Vėsinimo galia		kW	0.8/2.6/3.3	1.3/3.5/4.4
Šildymo galia		kW	0.8/2.9/3.4	0.9/3.8/4.6
Elektrinė galia	Vėsinimas	W	643 (100-1150)	857 (130-1700)
	Šildymas	W	637 (70-990)	952 (120-1550)
SEER		W	8.5	
SCOP		W	4.6	
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++ / A+++	
Oro srautas (min./maks.)		m³/h	610/500/380	640/520/400
Triukšmo lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	38/35/20/19	38/35/21/20
	Išorinis blokas	dB(A)	55	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vidinis blokas	mm	940x193x325	
	Išorinis blokas	mm	800x333x 554	
Svoris (neto)	Vidinis blokas	kg	10.7	
	Išorinis blokas	kg	29.3	
Vamzdžių pajungimo diametrai		coliai	1/4" + 3/8"	
Šaltnešis			R32	
Užpildytas šaltnešio kiekis		kg	0.69 (virš 5m + 12gr/m)	
Maksimalus vamzdyno trąšos ilgis		m	25	
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	
Temperatūrinės veikimo ribos	Vėsinimas/šildymas	°C	-15-50/-25-30	
	El. įtampa	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
	El. maitinimo pajungimas		Išorinis blokas	
Elektros maitinimas	El. maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	5x1,5	
	Tarpblokinis kabelis	A	C10	